



技术说明:

1. 裁线长度为: $L+0.04m$ (仅供参考)
2. A端护套剥离 $45 \pm 3mm$, 线芯剥皮 $3.0 \pm 0.5mm$;
3. B端护套剥离 $15 \pm 3mm$, 线芯剥皮 $2.0 \pm 0.5mm$;
4. 图纸中所有使用的材料需满足RoHS标准。
5. A端需装标签, 标签用长35mm的白色热缩管印黑字, 标签外套透明的长40mm的软管保护, 标签内容要求如下:

| 规格及标签 | 长度L1 | 公差d |
|------------------------|---------|-------------|
| CABLE-7BM1M5-Z (V3.0) | 1500mm | $\pm 20mm$ |
| CABLE-7BM3M0-Z (V3.0) | 3000mm | $\pm 20mm$ |
| CABLE-7BM5M0-Z (V3.0) | 5000mm | $\pm 50mm$ |
| CABLE-7BM7M0-Z (V3.0) | 7000mm | $\pm 50mm$ |
| CABLE-7BM8M0-Z (V3.0) | 8000mm | $\pm 50mm$ |
| CABLE-7BM10M0-Z (V3.0) | 10000mm | $\pm 100mm$ |
| CABLE-7BM13M0-Z (V3.0) | 13000mm | $\pm 100mm$ |
| CABLE-7BM15M0-Z (V3.0) | 15000mm | $\pm 100mm$ |
| CABLE-7BM17M0-Z (V3.0) | 17000mm | $\pm 100mm$ |
| CABLE-7BM20M0-Z (V3.0) | 20000mm | $\pm 100mm$ |

| 屏蔽 | 屏蔽 | 白 | 黑 | 兰 | 紫 | | |
|----|----|-----|----|-----|-----|--|--|
| A端 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| B端 | 外壳 | 1 | 2 | 5 | 6 | | |
| 定义 | 屏蔽 | +5V | 0V | SD+ | SD- | | |

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

| CABLE-7BM*M*-Z (V3.0) 系列图纸 | | | | | | | | | |
|---|--|------|---|----|----|----|-------------|--|--|
| 型号 | | | | | | | | | |
| 名称 | | | | | | | | | |
| 料号 | | 图号 | - | 版本 | A1 | 比例 | | | |
| 客户代码 | | 客户料号 | - | 单位 | mm | | | | |
| 公差: .X= ± 0.10 .XX= ± 0.05 角。 $= \pm 1.5^\circ$ | | | | | | | | | |
| 设计 | | 审核 | | 批准 | | 日期 | 2019. 1. 23 | | |